
Саморегулирующийся нагревательный кабель EASTEC GR



КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ



Саморегулирующиеся нагревательные кабеля EASTEC серии GR имеют защиту от УФ и предназначены для:


1. Для обогрева крыш, желобов, труб, водостоков
2. Противодействия образования сосулек на крышах и льда в водостоках
3. Разогрев и поддержание температуры в трубах, емкостях, резервуарах.

Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-KR.A301.B.00783 Серия RU №0389053
Пожарный сертификат РОСС RU.31529.04ИЖС0 № 000085

Виды кабеля GR

Вид кабеля	Мощность при 0 гр.С (Ватт/метр)	Максимально допустимые температуры			Заземляющая оплетка	Размер кабеля	Длина в бухте
		Разогрев кабеля	Внешнее воздействие на кабель	Температурный класс			
EASTEC GR 30-2CR	30Ватт	85 Ватт	100гр.С	T5	Луженная медь	12,8мм*6,5мм	200 м
EASTEC GR 40-2CR	40Ватт	85 Ватт	100гр.С	T5	Луженная медь	12,8мм*6,5мм	200 м

График изменения мощности кабеля при изменении температуры



Максимальная длина кабеля

Вид кабеля	Автоматический выключатель Тип С	Температура включения, гр.С			
		10°C	-20°C	-30°C	-40°C
EASTEC GR 30-2CR	20A	96	66	58	52
	30A	110	99	87	78
	40A	110	104	101	104
EASTEC GR 40-2CR	20A	64	52	47	44
	30A	97	77	71	67
	40A	104	103	95	88

Минимальный радиус изгиба - 20мм при-5 гр. С
Номинальное напряжение 220-230 В
Степень защиты - IP66

Дополнительно потребуется


Комплект для заделки кабеля (клеевой) (Ю. Корея)


Муфта для ввода кабеля в трубу ½; ¾*1


Терморегулятор E-32


Thermostat Kit

*Устанавливать в бетон, асфальт запрещено.